ANALYZER

簡単操作で確実チェック!
酸素アナライザー

■操作は簡単!
握りやすいハンドグリップ仕様。10分後に自動的にスイッチオフ!

■読み取りらくらく!
読み取った数値を画面ではっきり表示。表示を記憶する機能つき。

■持ち運びらくらく!
軽量、持ち運びに便利な防水ケースつき。

■センサーは長持ち!
センサー寿命は長く経済的です。

アナロックス社は30年以上に渡り、軍事目的及び商業ダイバー、リクリエーショナルダイバーのために酸素アナライザーの設計・製造を行っております。私たちは呼吸をするためのガスの専門家です。私たちにあなたの呼吸するガスをまかせて下さい。ダイビングでナイトロックスを使用するときは必ず02EIIでチェックしましょう。

■STEP1
02EIIを左手で握り、スイッチを入れます。(10分後に自動的にスイッチは切れます。)

■STEP2
ANALOX酸素補正表を使って、目盛りノブを正しい数値に調整します。

■STEP3
ナイトロックスガスが静かにシューという音が出るまで、タンクバルブを開きます。

■STEP4
02EIIを左手で握り、サンプルドームをタンクの噴出し口に押し付けます。

■STEP5
数値が確定したら、ホールドボタンを押して下さい。現在の数値で表示が固定されます。

※現在の商品は黒／黄色です。

アナライザーは大切に持ち運びたい!
携帯に便利で丈夫な防水ケースつき。

酸素アナライザー02EII(オーツーイーツー)

02EII酸素アナライザー　1個
センサーセーバー　1個
防水ハードケース
取扱説明書

計測範囲:0.1～100%
標準的精度:数値±1%　±0.2%02
センサー保証:3年
センサー寿命:4年以下
電源:9ボルトバッテリー
動作環境温度:−5℃～50℃
センサー反応:15秒で結果数値の90%値
電子部品保証:2年
表示単位:0.1%02
画面表示:4桁LCD
サイズ:長さ130mm×奥行55mm×幅70mm重量:225g(本体)

ANA100	¥58,500 (税込¥63,180)
ANA090 アナライザー本体のみ	¥47,400 (税込¥51,192)

※交換用センサーは、計測精度保持のために受注発注となります。

酸素アナライザー02EIIプロ(オーツーイーツープロ)

02EII酸素アナライザー　1個
センサーセーバー　1個
防水ハードケース
取扱説明書

02EIIプロはセンサードームにスピゴット(計測アダプターチューブ接続部)を標準装備。タンクから直接計測するだけではなく、別売ANA2087スタンダード フローリトラクター&チューブを使用し、BCインフレータホースに接続して計測することができます。

ANA200	¥58,500 (税込¥63,180)
ANA290 アナライザー本体のみ	¥47,400 (税込¥51,192)

02EIIプロ用スタンダード フローリトラクター&チューブ

ANA2087	¥6,000 (税込¥6,480)

※交換用センサーは、計測精度保持のために受注発注となります。

マックステックアナライザー

MAX 02+AE

MAX 02+
BC用などの中圧ホースに接続して計測する酸素アナライザーです。

GM3001	オープン価格

MAX 02+AE
ナイトロックス製造時に最適なコードタイプです。

GM3002	オープン価格

トライミックスアナライザー
本格的なトライミックスアナライザーとして、酸素・ヘリウムを個別にアナライズできます。軽量小型のボディ、そして操作の容易さは今までのアナライザーと比較できません。バッテリーはアルカリ単3電池1本、またオートスイッチオフ機能(10分)の省電力タイプ。酸素含有量0.1%から100%、ヘリウム含有量0.1%から100%に作動し、高精度の情報を提供します。

GM2735	¥183,000 (税込¥197,640) *受注発注

■本体、センサーキット、フローアダプター及びチューブ、単3アルカリ電池1本付属
■別売:交換用酸素センサー・ヘリウムセンサー

ダイブライト日本総代理店
シービジョンマスク日本総代理店
アナロックステクノロジー日本総代理店
ウィーズルウォームインナー日本総代理店
マックステック日本総代理店

有限会社オーシャンテック
〒152-0032 東京都目黒区平町2丁目23番地11号
TEL.03-6318-0849 FAX.03-3725-0206
E-Mail: info@ocean-tek.com Website: www.ocean-tek.com